## Warranty

# 4” Center Washerless Lavatory Faucets

### Consumer Limited Lifetime Warranty Industrial/Commercial 5-year Limited Warranty

### What is Covered?

PROFLO warrants to the ORIGINAL CONSUMER PURCHASER that its faucets (except as explained under paragraph 3, below) shall be free from defects in material and workmanship under normal use and service FOR SO LONG AS THE FAUCET IS USED IN ITS ORIGINAL RESIDENTIAL INSTALLATION. If the faucet is used in industrial, commercial or business applications, the preceding sentence does not apply, but rather FOR ALL INDUSTRIAL, COMMERCIAL OR BUSINESS APPLICATIONS, THE WARRANTY SHALL BE A FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY FROM THE DATE OF PURCHASE WITH ALL OTHER TERMS AND EXCLUSIONS OF THE WARRANTY APPLICABLE. This consumer warranty and this industrial/commercial/business warranty is applicable only to faucets purchased on or after June 1, 2003, starting on the date on the proof of purchase. For faucets purchased before June 1, 2003, PROFLO’s one-year limited warranty will apply.

### Company’s Obligations

The Company’s obligations under the warranty set forth in paragraph 1 above shall be to replace free of charge any PROFLO faucet or component which is defective as stated above, or at PROFLO’s option, to either refund the purchase price or repair the faucet. THE WARRANTY SET FORTH IN PARAGRAPH 1 IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AND SHALL RUN TO THE ORIGINAL PURCHASER ONLY.

### What is Not Covered?

The warranty set forth in paragraph 1 does not cover and PROFLO is not liable for, installation or any other labor charges or products which have been damaged as a result of any accident, misuse, abuse, neglect, improper installation or maintenance, the use of abrasive or organic solvent cleaners, modification, failure to use the faucet in accordance with instructions provided by PROFLO or use of parts other than PROFLO parts. Faucet components not covered under the PROFLO warranty include: finish, cartridge, solder joints, index caps and water connectors not included as part of the PROFLO faucet.

### How to Obtain Warranty Service

The purchaser should contact their local PROFLO location, the installing contractor or builder from whom the product was purchased, or upon written request addressed to PROFLO, 12500 Jefferson Avenue, Newport News, VA 23602, Attention: Customer Service.
PROFLO Customer Service can be reached at 1-800-221-3379. Any shipping charges, associated with warranty service must be prepaid by the consumer. In all cases, proof of purchase (original sales receipt) will be required.

### Disclaimer of Consequential or Incidental Damages and Other Warranties

PROFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE OR ANY CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES. EXCEPT AS STATED IN PARAGRAPH 1, PROFLO DISCLAIMS ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. PROFLO’S LIABILITY, IF ANY, SHALL NOT EXCEED THE REPLACEMENT VALUE OF THE DEFECTIVE FAUCET. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

© 2008 Wolseley Distributed Exclusively by Ferguson, Stock Building Supply and Wolseley Canada 1266 05/08

## Warranty

# Robinets de lavabo de 4 po centrés, sans rondelle

### Garantie À Vie Limitée Du Consommateur
### Garantie Limitée Industrielle Et Commerciale De 5 Ans

### Qu’est-ce Qui Est Couvert?

PROFLO garantit à l’ACHETEUR ET CONSOMMATEUR ORIGINAL que si les robinets (sauf ce qui est expliqué après le 3e paragraphe ci-dessous) sera exempt de défauts de matériaux et de main-d’œuvre lorsqu’utilisé dans des conditions normales POUR AUSSI LONGTEMPS QUE LE ROBINET EST UTILISÉ DANS SON INSTALLATION RÉSIDENTIELLE ORIGINALE. Lorsque le robinet est utilisé dans une application industrielle, commerciale ou d’affaires, la phrase précédente ne s’applique pas, mais plutôt POUR TOUTES LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU D’AFFAIRES, LA GARANTIE SERA UNE GARANTIE LIMITÉE À VIE DE CINQ (5) ANS À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT, ALORS QUE TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS ET EXCLUSIONS DE LA GARANTIE DEMEURENT EN VIGUEUR.
La présente garantie du consommateur et la présente garantie industrielle/commerciale/d’affaires s’appliquent uniquement aux robinets achetés après le 1er juin 2003, et commence à partir de la date de la preuve d’achat. Les robinets achetés avant le 1er juin 2003 sont couverts par une garantie d’un an.

### Engagements de la Compagnie

En vertu de la garantie énoncée au 1er paragraphe ci-dessus, la compagnie s’engage à remplacer sans frais tout robinet ou composant PROFLO défectueux tel que décrit ci-dessus ou, à la discrétion de PROFLO, à rembourser le prix de l’achat ou à réparer le robinet. LA GARANTIE ÉNONCÉE AU 1er PARAGRAPHE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET N’EST FAITE QU’À L’ACHETEUR ORIGINAL.

### Qu’est-ce Qui n’est Pas Couvert?

La garantie énoncée au 1er paragraphe ne couvre pas, et PROFLO n’est pas responsable pour, l’installation ou tout autres frais de main-d’œuvre ou pour les produits qui ont été endommagés lors d’accidents, d’une utilisation inappropriée, abusive ou négligente, pour une installation ou un entretien inapproprié, l’utilisation de nettoyants solvants abrasifs ou organiques, des altérations ou d’une utilisation non conforme aux instructions fournies par PROFLO ou l’utilisation de pièces autres que les pièces PROFLO. Les composants du robinet qui ne sont pas couverts par la garantie PROFLO comprennent : la finition, la cartouche, les joints de soudure, les capuchons d’indexation et les connecteurs d’eau non compris dans le robinet PROFLO.

### Comment Obtenir le Service de Garantie

Le client doit communiquer avec le bureau PROFLO de sa région, l’entrepreneur qui a effectué l’installation ou le constructeur de qui le produit a été acheté, ou s’adresser par écrit à PROFLO, 12500 Jefferson Avenue, Newport News, VA 23602, É.-U., à l’attention de : Customer Service.
Le service à la clientèle de PROFLO est disponible au numéro 1-800-221-3379. Le client doit expédier franco de port les pièces pour le service de la garantie. Dans tous les cas, une preuve d’achat (reçu original) doit être fournie.

### Avis de Non-responsabilité Pour les Dommages Indirects ou Accessoires et Autres Garanties

PROFLO NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DES BLESSURES PERSONNELLES OU DES DOMMAGES AUX BIENS OU DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, PUNITIF OU ACCESSOIRE. SAUF CE QUI EST ÉNONCÉ AU 1er PARAGRAPHE, PROFLO DÉCLINE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION POUR UNE UTILISATION PRÉCISE. LA RESPONSABILITÉ DE PROFLO, LE CAS ÉCHÉANT, SE LIMITERA À LA VALEUR DE REMPLACEMENT DU ROBINET DÉFECTUEUX. Certains territoires ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires ou de limitations sur la durée d’une garantie implicite, et les limitations ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous. La présente garantie vous donne des droits reconnus par la loi et vous pourriez avoir d’autres droits lesquels varient d’un territoire à un autre.

© 2008 Wolseley Distribué exclusivite par Ferguson, Stock Building Supply et Wolseley Canada 1266 05/08

## Warranty

# 4” Arandela central menos el lava mano

### Garantía Vitalicia Limitada Para Consumidores
### Garantía Limitada de 5 Años Para Aplicaciones Industriales o Comerciales

### ¿Qué Está Cubierto?

PROFLO garantiza al COMPRADOR CONSUMIDOR ORIGINAL que sus grifos (a excepción de lo que se explica en el párrafo 3, más adelante) estarán libres de defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso y mantenimiento SIEMPRE QUE EL GRIFO SE UTILICE EN SU INSTALACIÓN RESIDENCIAL ORIGINAL. Si el grifo se utiliza para aplicaciones industriales, comerciales o empresariales, no se aplica la oración anterior, sino la siguiente: PARA TODAS LAS APLICACIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES O EMPRESARIALES, LA GARANTÍA SERÁ UNA GARANTÍA LIMITADA DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA Y SE APLICARÁN TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA. Esta garantía para consumidores y para aplicaciones industriales, comerciales o empresariales se aplica únicamente a los grifos adquiridos desde el 1 de junio de 2003 en adelante, según la fecha de la prueba de compra. En el caso de los grifos adquiridos antes del 1 de junio de 2003, se aplicará la garantía limitada de 1 año de PROFLO.

### Obligaciones de la Compañía

Las obligaciones de la Compañía según la garantía establecida anteriormente en el párrafo 1 consistirán en reemplazar, sin cargo alguno, todo componente o grifo PROFLO que esté defectuoso según lo establecido anteriormente o, a opción de PROFLO, devolver el precio de compra o reparar el grifo. LA GARANTÍA ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO 1 REEMPLAZA A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, Y TENDRÁ VALIDEZ LEGAL ÚNICAMENTE PARA EL COMPRADOR ORIGINAL.

### ¿Qué no Está Cubierto?

La garantía establecida en el párrafo 1 no cubre y PROFLO no es responsable de los gastos de instalación u otros gastos de mano de obra ni de los productos que puedan haberse dañado como resultado de accidentes, mal uso, abuso, imprudencia, instalación o mantenimiento inadecuados, uso de productos de limpieza solventes orgánicos o abrasivos, modificación, incumplimiento de las instrucciones de uso del grifo proporcionadas por PROFLO o uso de piezas que no sean de PROFLO. Los componentes de grifos que no están cubiertos por la garantía de PROFLO incluyen: el acabado, el cartucho, las juntas soldadas, las tapas y las conexiones de agua que no se incluyen como parte del grifo PROFLO.

### Cómo Obtener el Servicio de Garantía

El comprador debe comunicarse con la tienda PROFLO de su localidad, el contratista de la instalación o la empresa constructora a la que se le compró el producto, o puede solicitarlo por escrito a PROFLO, 12500 Jefferson Avenue, Newport News, VA 23602, Atención: Servicio al cliente.
Se puede comunicar con el Servicio al cliente de PROFLO llamando al 1-800-221-3379. El consumidor debe pagar por anticipado todos los gastos de envío relacionados con el servicio de garantía. En todos los casos, se exigirá la prueba de compra (recibo de ventas original).

### Renuncia de Responsabilidad por Daños y Perjuicios Mediatos o Incidentales y Otras Garantías

PROFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS FÍSICOS O A LA PROPIEDAD NI DE DAÑOS Y PERJUICIOS MEDIATOS, PUNITORIOS O INCIDENTALES. A EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 1, PROFLO RENUNCIA A TODA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO. LA RESPONSABILIDAD DE PROFLO, SI LA HUBIERA, NO SUPERARÁ EL VALOR DE REEMPLAZO DEL GRIFO DEFECTUOSO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales o mediatos o las limitaciones de la duración de una garantía implícita; por lo tanto, es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos, los cuales varían según el estado.

© 2008 Wolseley Distribuido exclusivamente para Ferguson, Stock Building Supply y Wolseley Canada 1266 05/08

## Installation Instructions

# 4” Center Washerless Lavatory Faucets

1. Shut off water supply and remove old faucet.

2. Place faucet in position on the sink. From under the sink, place mounting nuts on the threaded shanks and tighten nuts. Install plastic deck plate gasket under faucet. “Option: If the sink surface is uneven or irregular, plumber’s putty or a silicone sealant may be used to create a watertight seal. Plumber’s putty may have an adverse reaction with some cultured marble or natural stone. In these cases a high quality silicone sealant may be used.”



3. A. This faucet is designed for supply tubes with formed ends or flexible supply lines with built in nuts.

B. If you have copper tube supplies assemble as illustrated. Insert tube all the way into threaded shank with care. Do not over tighten. **WARNING: Items shown on B for copper supply only.**

4. Connect hot and cold water supply tubes to shut off valves and to faucet. Tighten firmly. Be careful not to over tighten.




5. Thread mounting nut and bottom gasket onto drain body. Wrap the top threaded end of the drain body with Teflon tape.




6. Slip drain body through the drain opening and screw flange onto the drain body. Holding the drain in position with pivot rod opening facing the back of the sink. Tighten the mounting nut securely.

7. Place pivot rod in pivot rod opening. Slide pivot nut over the pivot rod and thread it on the drain body. Tighten firmly, be careful not to over tighten.




8. Insert lift rod through the lift rod strap and secure with the thumb screw. Then guide the pivot rod through on of the holes on the lift rod strap and secure it with the spring clip, then adjust the height of the lift rod by resetting the screw.




9. Turn on the hot and cold water supply valves. Check for any leaks, especially at the hookups to the supply lines. Tightening the nuts slightly will stop any minor leaks. After installation is complete, flush faucet to clean any debris and replace the aerator.

© 2008 Wolseley Distributed Exclusively by Ferguson, Stock Building Supply and Wolseley Canada 1042 3/08

## Instructions d’installation

# Robinets de lavabo de 4 po centrés, sans rondelle

1. Couper l’alimentation d’eau et retirer le vieux robinet.



2. Positionner le robinet sur l’évier. En passant sous l’évier, placer les écrous de montage sur les tiges filetées et serrer les écrous. Installez le joint d’étanchéité de plastique sous le robinet. “Option: Si la surface est inégale ou irrégulière, du mastic de plombier ou de la silicone pour l’étanchéité. Le mastic peut avoir une réaction adverse sur des stimlimartres ou de la pierre naturelle. Dans ce cas une silicone de haute qualité doit être utilisée.



3. A. Ce robinet est conçu pour les tuyaux d’alimentation avec embouts travaillés ou les conduites d’alimentation flexibles avec écrous intégrés.




B. Si vos tuyaux d’alimentation sont en cuivre, faites le montage tel qu’illustré. Insérer complètement et délicatement le tuyau dans la tige filetée. Ne pas serrer trop fort. **AVERTISSEMENT : Les éléments illustrés sur la figure B servent uniquement les tuyaux d’alimentation en cuivre.**

4. Connecter les tuyaux d’alimentation en eau chaude et froide aux robinets d’arrêt et au lavabo. Bien serrer. Faites attention de ne pas trop serrer.

5. Enfiler l’écrou de montage et le joint d’étanchéité sur le corps du drain. Envelopper le bout filetè sphérieur du corps du drain de ruban de téflon.




6. Glisser le corps du drain à travers l’ouverture prévue et y visser la bride. Maintenir le drain en place et à l’aide de la tige de pivot à l’arrière de l’évier. Serrer fermement l’écrou de montage.

7. Positionner la tige de pivot dans l’ouverture située à l’arrière du drain. Serrer fermement en faisant attention de ne pas trop serrer.

8. Insérer la tige de levage à travers la bride plate de la bride plate à tige de levage et stabiliser-la à l’aide de l’écrou. Puis ajuster la hauteur de la tige de levage en repositionnant la vis.

9. Ouvrir les robinets de l’alimentation en eau chaude et en eau froide. Vérifier qu’il n’y a aucune fuite, en particulier au niveau des raccordements avec les conduites d’alimentation. Serrer un peu les écrous arrêtera les toutes petites fuites. Une fois l’installation terminée, faire couler l’eau par le robinet pour évacuer les débris, puis remettre l’aérateur en place.

© 2008 Wolseley Distributed Exclusively by Ferguson, Stock Building Supply and Wolseley Canada 1042 3/08

## Instrucciones de instalación

# 4” Arandela central menos el lava mano

1. Cierre el suministro de agua y retire el grifo usado.



2. Coloque el grifo en el lavabo, coloque las tuercas del montaje en los ejes roscados. Instale la junta para placa de cubierta plástica debajo del grifo “Opción: Si la superficie de la tarja está dispareja o irregular, puede usarse masdhevo de plomero o sellador de silicón para crear un sello hermético. El masdhevo de plomero puede tener una reacción adversa con algunos mármoles acabados o piedra natural. En estos casos puede usarse un sellador de silicón de alta calidad.”



3. A. Este grifo está diseñado para tubos de suministros de extremos formados o con tuercas integradas.




B. Si tiene tubos de suministro de cobre. Ensamble como se ilustra. Inserte el tubo en el eje roscado con cuidado. No ajuste demasiado. **AVISO: Las partes que se muestran en B son solamente para tubos de cobre.**

4. Conecte los tubos de suministros de agua caliente y fría a las llaves de paso y al grifo. Ajuste firmemente. Tenga cuidado de no apretar demasiado.




5. Atornille la tuerca de montaje y el empaque en el cuerpo del desagüe. Envuelva la parte roscada del cuerpo con cinta Teflón.




6. Pase el cuerpo del desagüe a través del agujero del desagüe y atornille el rebordo. Sosteniendo el cuerpo del desagüe con la abertura del pivote dirigida hacia la parte de atrás del lavabo. Ajuste la tuerca da montaje.




9. Abra las válvulas de los suministros de agua caliente y fría. Verifique si hay fugas, especialmente donde conectan las líneas de los suministros. Ajustando las tuercas ligeramente evitara fugas menores. Después de terminar la instalación, deje correr el agua para limpiar cualquier impureza y reemplace el aireador.

8. Inserte la varilla elevadora por el tirante y asegúrela con el tornillo. Guíe la varilla del pivote a través de uno de los orificios del tirante y fíjelo con el retén, luego ajuste la altura de la varilla acionados reajustando el tornillo.




7. Coloque la varilla en la abertura del pivote. Pase la tuerca a través de la varilla y atornillela en el cuerpo del desagüe. Ajuste firmemente, cuide de no ajustar demasiado.




© 2008 Wolseley Distributed Exclusively by Ferguson, Stock Building Supply and Wolseley Canada 1042 3/08

4in1ov_Foucetso.eps—101.03.13